



ТОО «TSK Group»
Республика Казахстан, 050016
г. Алматы, ул. Барибаева 43/7, 22
тел.: +7 (701) 577 98 07
Email: tskgroupkz@gmail.com

Опросный лист
для заказа клапана с пневмоприводом

Сведения о заказчике				
Организация *				
Контактное лицо *				
Контактный телефон/факс *				
E-mail				
Город				
Сведения о системе *				
Рабочая среда	☐ водяной пар		☐ вода	
	☐ газ**		☐ другое**	
Параметры системы		Мин.	Раб. (ном.)	Макс.
Расход среды через клапан (пар - кг/ч, вода - м3/ч, воздух - нм3/ч)				3000
Температура рабочей среды на входе T1	°C			
Давление на входе клапана P1	бар(и)			4
Давление на выходе из клапана P2	бар(и)			0
Кинематическая вязкость	мл/с			
Давление насыщенных паров	бар(и)			
Требования к клапану*				
Место установки клапана	☐ в помещении		☐ на улице	
Материал корпуса	☐ серый чугун		☐ ковкий чугун	
	☐ углеродистая сталь		☐ нержавеющая сталь	
Тип клапана	☐ 2-х ходовой запорный (отк./закр)		☐ 2х ходовой регулирующий	
	☐ 3х ходовой разделительный		☐ 3-х ходовой смесительный	
Вид соединения	☐ фланцевое	☐ под приварку	☐ резьбовое	☐ другое
Требования к пневмоприводу				
Давление пневмопитания *	бар(и)			
Функция безопасности	☐ нормально открытый		☐ нормально закрытый	
Класс защиты	☐ IP54	☐ IP65	☐ IP67	☐ другое
Входной сигнал *	Выходной сигнал		Доп оборудование	
☐ 0,2-1бар (и)	☐ отсутствует		☐ потенциометр	
☐ 0...10V ☐ 2...10V	☐ 0...10V ☐ 2...10V		☐ ручной дублер	
☐ 0...20mA ☐ 4...20mA	☐ 0...20mA ☐ 4...20mA		☐ блок подготовки воздуха	
			☐ доп концевые выключатели	
Предварительный выбор				
Модель клапана из каталога				
Предполагаемый типоразмер				
Модель привода из каталога				
Количество *				
Дополнительная информация:				

* - графы обязательные для заполнения

** - требуются указать название, химическую формулу, хим состав, физико-химические параметры