

Опросный лист для подбора уровнемеров и датчиков предельного уровня

Предприятие-заказчик*: _____

Контактное лицо*
(Ф.И.О., Должность) _____

Тел./Факс*: _____ E-mail*: _____

Позиционное обозначение и кол-во приборов: _____

Измеряемый продукт* ☐ Жидкий ☐ Сыпучий ☐ Пульпа

Задача* ☐ Сигнализация уровня ☐ Непрерывное измерение уровня
☐ Межфазный уровень

Тип резервуара, материал* _____

Минимальный измеряемый уровень/
Уровень сигнализации от сухого хода мм от дна емкости/байпаса

Максимальный измеряемый уровень/
Уровень сигнализации от переполнения мм от дна емкости/байпаса

Длина зонда, мм (для контактных СИ)
Требуемая погрешность измерения,
указать ед. изм. мм

Дополнительное оборудование
в емкости _____

Возможность установки сбоку
(для датчиков предельного уровня) ☐ Да ☐ Нет

Полная высота емкости, включая
монтажный патрубок мм

Высота монтажного патрубка мм

ДУ монтажного патрубка мм

Название, состав измеряемого продукта* _____

Макс. рабочее давление в емкости, бар*

Температура рабочей среды в месте
крепления прибора, °C* мин. макс.

Температура окружающей среды, °C* мин. норм. макс.

Рабочая плотность среды, кг/м³ мин. макс.

Диапазон размеров частиц сыпучего
продукта мм

Характеристика рабочей среды

- ☐ Коррозивная ☐ Тенденция к налипанию
- ☐ Тенденция к образованию пыли или конденсата
- ☐ Легкая пена ☐ Плотная пена

Конструктивное исполнение* (измерительный блок-преобразователь)

- ☐ Компактное ☐ Раздельное, на расстоянии метров

Тип рабочего соединения*

- ☐ Резьба ☐ Фланец ☐ Иное

Стандарт и размер резьбы, фланца либо иное

Взрывобезопасное исполнение* (укажите категорию)

- ☐ Нет ☐ Ex ia ☐ Ex d Зона

Выходной сигнал для уровнемеров (4-20 mA, HART, Profibus PA, дискретный)

Выходной сигнал для датчиков предельного уровня (реле, транзистор PNP, NAMUR, PFM (ЧИМ) либо иное)

Электропитание*

- ☐ Наличие дисплея

Дополнительные функции

- ☐ **Heartbeat Verification**
Встроенная самопроверка без остановки процесса по месту эксплуатации прибора
- ☐ **Heartbeat Monitoring**
Контроль налипания, обледенения и конденсата на антенне
- ☐ **Heartbeat Monitoring**
Контроль пенообразования в технологическом процессе

Дополнительный комплект поставки

- ☐ Модем HART-USB ☐ Регистратор безбумажный
- ☐ Выносной дисплей ☐ Барьер искрозащиты
- ☐ Защитный козырек ☐ Wireless HART
- ☐ Bluetooth (настройка прибора через смартфон)

Схема установки

Дополнительные замечания и требования по монтажу, комплектации, особенностям процесса, например, обнаружение пены, налипания

Каталог оборудования и брошюры в электронном виде: <http://endress.cld.bz/>

Дата заполнения

Распечатать